

Gebrauchsanleitung



hüt+baumgarten

hüt + baumgarten gmbh & co kg
anbohr- und absperssysteme
solinger straße 23-25
42857 remscheid

telefon 02191.9700-0
telefax 02191.9700-44
www.huetz-baumgarten.de
info@huetz-baumgarten.de

Schieberschlüssel, Best.-Nr.: 742 000



Abbildung mit zusätzlicher Verlängerung!



bestehend aus:

- Zweiarmliger Werkzeugknarre, jeder Hebelarm abnehmbar.
- Zweiteiliges Gestänge mit Werkzeugnuss für HA-Schieber (konischer Vkt.14 mm) und Fallnuss für Unterflurhydranten (konischer Vkt.32 mm)

Gesamtlänge = 1250 mm, Gewicht: 5,44 kg, Belastbarkeit der Knarre: 1412 Nm nach DIN 3122

erweiterbar mit:

- Gestängeverlängerung nutzbare Länge: 595mm - Best.-Nr.: 742 100
- Universalnuss, für alle gängigen Überflurhydranten - Best.-Nr.: 742 200
- Handgriffverlängerung 350 mm (Paar)
- Handgriffverlängerung 450 mm (Stück)
(Nur für einseitigen Betrieb geeignet, das Drehmoment ist ansonsten zu groß – Überlastung)

Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Öffnen und Schließen von Schiebern.

Der Schieberschlüssel ist so konstruiert, dass man mit der feinzahnigen Werkzeugratsche, die Bedienung von Hausanschluß- und Hauptleitungsschiebern, sowie Unterflurhydranten erheblich erleichtert wird.

Die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) sind einzuhalten!

Sie haben sich ein hochwertiges Werkzeug gesichert, das Ihnen die Arbeit erleichtern wird. Das Werkzeug wurde vor der Auslieferung einer Qualitätskontrolle unterzogen. Sollte jedoch trotzdem Grund zur Beanstandung bestehen, ist dies binnen einer Woche nach Erhalt der Lieferung direkt bei uns zu melden.

Bedienungsanleitung:

Beim zusammenstecken des Schieberschlüssels ist darauf achten, dass der Sicherungsstift auch beim Gegenstück zur Aufnahmebohrung steht!

Die Werkzeugratsche durch Drehen der Rändelscheibe komplett auf Linksdrehung oder komplett auf Rechtsdrehung einstellen, die Mittelstellung kann unter Belastung zu Beschädigung führen.

Zum Zerlegen des Schieberschlüssels den Bolzen zum Entriegeln des Sicherungsstiftes drücken und das entsprechende Teil aus der Vierkantaufnahme ziehen.

Wenn die große Nuss nicht benötigt wird, bitte oben am vorgesehenen Stift fixieren.

Unbedingt zu beachten!

- Vor Betätigung der Werkzeugratsche immer die Links-Rechts-Umstellung korrekt einstellen. Wenn die Umstellung in Mittelstellung steht und belastet wird, kann es zur Beschädigung der Werkzeugratsche kommen.
- Bei festsitzenden Schiebern den Schieberschlüssel nicht „federnd“ betätigen. Hierdurch wird der Schieberschlüssel überlastet.
- Keine Hebelverlängerungen verwenden, die nicht Herstellerseitig empfohlen sind.
- Die Werkzeuge nie als Schlagkörper verwenden, um z.B. die Straßenkappe wieder aufzuschlagen! Durch Schläge und Stöße werden die Zugsicherungen (Sicherungsstift und Aufnahmebohrung) eingekerbt bzw. vom Gestänge gelöst.

Wartungsanleitung:

- Die Einzelteile des Schieberschlüssels sind durch Sicherungsstifte zugfest gesichert. Bitte achten Sie auf regelmäßige Reinigung und Schmierung (**nur Öl benutzen**).
- Die Werkzeugratsche ebenfalls regelmäßig schmieren (**nur Öl benutzen**).

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Geräte aufeinander abgestimmt sind und nur original Hütz + Baumgarten Teile zum Einsatz kommen sollen. Diese aufeinander abgestimmten Artikel garantieren, bei vorgabengerechter Anwendung, einen störungsfreien Einsatz.

Bei nicht Einhaltung verliert die Konformitätserklärung ihre Gültigkeit, bzw. lehnen wir jegliche Garantie-, Reklamations- oder Regressansprüche ab.

Geräte und Werkzeuge von Hütz + Baumgarten dürfen nur mit ausdrücklicher Erlaubnis (in schriftlicher Form) der Hütz + Baumgarten GmbH & Co. KG in die USA exportiert werden.

Alle Abbildungen, technische Daten und Maße entsprechen dem konstruktiven Stand bei der Drucklegung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Wir wünschen Ihnen störungsfreie Einsätze mit unseren Werkzeugen, sollten trotzdem einmal Fragen aufkommen, stehen wir Ihnen selbstverständlich unter folgender Adresse zur Verfügung:

Hütz + Baumgarten GmbH & Co. KG

Solinger Str. 23-25

D 42857 Remscheid

e-mail: info@huetz-baumgarten.de

internet: www.huetz-baumgarten.de

Telefon: 02191 / 97 00-0

Fax: 02191 / 97 00-44